

N O K

N O K(株) (地区 No. 1315) ☆ Tel:03-6453-8492

確認 2407

2435 緩衝装置 (4品ほか多数)

	幅	長	高mm	重量kg		
サンドクッション S D-1	350	430	200	42~43	個	6,700
〃 S D-2	350	430	200	42~43	〃	6,700
〃 S D-3	350	430	200	42~43	〃	6,200
〃 S D-4	350	430	200	42~43	〃	6,200

2444 道路視線誘導施設 (18品ほか多数)

ポストコーン	φ	高mm	色		
PAT-40(接着式)	80	400	橙・緑	本	18,500
〃 PAT-65(〃)	80	650	〃	〃	22,800
〃 PAT-80(〃)	80	800	〃	〃	25,600
〃 PBT-40(着脱3本脚)	80	400(3本ボルト)	〃	〃	20,000
〃 PBT-65(〃)	80	650(3本ボルト)	〃	〃	24,300
〃 PBT-80(〃)	80	800(3本ボルト)	〃	〃	27,100
〃 PCT-40(着脱1本脚)	80	400(1本脚)	〃	〃	22,500
〃 PCT-65(〃)	80	650(1本脚)	〃	〃	24,800
〃 PCT-80(〃)	80	800(1本脚)	〃	〃	28,100
ネオポストコーン	高mm	色			
NPA-65-150-FR(固定式)	650	蛍光橙	本	14,000	
〃 NPA-80-150-FR(〃)	800	〃	〃	15,500	
〃 NPB-65-150-FR(着脱4本脚)	650	〃	〃	16,660	
〃 NPB-80-150-FR(〃)	800	〃	〃	18,160	
〃 NPC-65-150-FR(着脱1本脚)	650	〃	〃	16,000	
〃 NPC-80-150-FR(〃)	800	〃	〃	17,500	
バイオマスタイプ	高mm	色			
BPA-65-250-FR(固定式)	650	蛍光橙	本	28,500	
〃 BPA-80-250-FR(〃)	800	〃	〃	32,000	
〃 BPB-65-250-FR(着脱3本脚)	650	〃	〃	30,400	