

品 名	規 格 仕 様	単位	基準価格
-----	---------	----	------

日 米 レ ジ ン

日米レジン(株) (地区 No. 1313) ☆ Tel:03-6280-4210

確認 2411

12第二 コンクリート打継用接着剤 (28品ほか多数)

●エポキシ変性樹脂

		荷姿		
アルプロン A-105 T		コンクリート、鉄等の接着 ペースト状エポキシ系 10	kg	2,700
〃 A-1502		塩ビシート of 接着 流動状エポキシ系 12	〃	2,500
〃 A-6050		コンクリートの欠損等の補修 パテ状エポキシ系 15	〃	2,500
〃 A-1010		コンクリートの欠損部の 補修軽量樹脂モルタル 15	〃	3,100
〃 A-771		ハンドホールの接着剤 10	〃	2,400
〃 D-12		コンクリートの打継、嵩上げ接着 流動状エポキシ系 7.8	〃	3,000
〃 D-12 L T		〃 〃 6	〃	3,400
〃 S-110		コンクリート成型品目地シール クリーム状エポキシ系 12	〃	3,000
〃 S-742		〃 〃 12	〃	3,400
〃 W-103 E		水中、湿潤下での接着、充填 粘土状エポキシ系 10	〃	2,700
〃 W-107		〃 〃 10	〃	2,700
〃 W-201		水中タイプ注入材 9	〃	3,400
〃 W-221		水中、湿潤下での接着、充填 アンカーの接着 液状エ ポキシ系 6	〃	2,500
〃 W-236		水中、湿潤下での接着、充填 アンカーの接着、エポキシ系 速硬タイプ 5.6	〃	2,800
〃 W-301		無溶剤型湿潤面用プライマー 9	〃	3,800
〃 W-302		ひび割れ含浸用プライマー 9	〃	3,600
〃 W-305		湿潤面用プライマー 9	〃	2,500
〃 G-50		コンクリートの亀裂(小)への注入 低粘度液状エポキシ系 9	〃	3,700
〃 G-250		コンクリートの亀裂(中)への注入 液状エポキシ系 9	〃	3,300
〃 G-2030		仕上材の剥離、浮きへの注入 グリス状エポキシ系 12	〃	3,600
〃 L-1100		工場等の床の防塵、美装仕上材 液状エポキシ系 20	〃	2,200
〃 L-7070		上水用パテ状エポキシ系 12	〃	2,600
〃 L-H R		耐熱、耐水性の優れた塗材 液状エポキシ系 30	〃	3,800
アルプコート		耐薬品性塗料 エポキシ系 20	〃	3,500
ニューアルプライナー L		上水(J WWA K-143)用 防食材 エポキシ系 16	〃	3,100
ニューアルプライナー L F		上水(J WWA K-157)用 16	〃	3,300
アルプロン HM		高弾性・高強度タイプ 3.6	セット	3,700
〃 HM-18kgセット			〃	18,500