

品

名

規格仕様

単位

基準価格

ジェイアール総研エンジニアリング

(株)ジェイアール総研エンジニアリング (地区 No. 1376) ☆★ Tel:042-501-2605 確認 2410

5389 防食対策工 (15品ほか多数)

● S S I 工法

高性能防錆ペースト	S J 1	10kg入り	kg	2,900
〃	S J 1 Q	〃 (速硬型)	〃	2,900
防錆ペースト	R J 1	〃	〃	1,300
耐久モルタル	R P 1 0 0	20kg入り	〃	240
遮塩モルタル	R P 2 0 0	〃	〃	305
〃	R P 2 0 0 Q	〃 (速硬型)	〃	420
〃	R P 2 0 0 Q	〃 (速硬型 吹付タイプ)	〃	460
〃	R P 2 0 0 D	〃 (韌性タイプ)	〃	430
〃	R P 3 1 0	〃	〃	355
〃	R P 3 1 0 G	〃 (充填用)	〃	355
〃	R P 5 0 0	〃 (超速硬高強度タイプ)	〃	880
吸水調整材	R P プライマー	15kg入り	缶	12,000

● 表面仕上げ材

PL200		粉体10kg+混和液5kg入り	缶	17,000
シリコンガード(グレー)		16kg入り	〃	40,000
〃 (クリヤー)		15kg入り	〃	40,000

● 不陸調整材

PL100		粉体12kg+混和液4kg入り	缶	15,500
-------	--	-----------------	---	--------