

品

名

規 格 仕 様

単位

基準価格

地 盤 注 入 開 発 機 構

地盤注入開発機構（地区 No. 1319） ☆ Tel:03-3815-2162 確認 2507

1226 地盤注入用材（16品ほか多数）

パーマロック・ASF-II	活性シリカ	ℓ	77～219
〃 ・ASF-II a	〃	〃	54～162
〃 ・ASF-III a	〃	〃	204～227
〃 ・ASF-II δ	〃	〃	37～105
〃 ・AT 1号	〃	〃	373
〃 ・AT 3号	〃	〃	264
クリーンファーム	水ガラス懸濁型	〃	76
ハードライザーL ³	水ガラス溶液型	〃	141
〃 S ³	〃	〃	106
ハードライザー・セブンL	水ガラス溶液型 ◎	〃	71～89
〃 S	〃 ◎	〃	71～89
クリーンロックIV L ¹ ・L ²	〃 緩結 ◎	〃	54～68
クリーンロックIV S ¹ ・S ²	〃 瞬結 ◎	〃	60～76
ハードライザーSS	水ガラス懸濁型	〃	55
ハイブリッドシリカ	超微粒子懸濁型無機	〃	91～143
〃 GE	〃	〃	68～99
アルシリカ・K	水ガラス溶液型	〃	64～70
	※◎は運賃込み		