品 名	規格	仕 様	単位	基準価格	品	名	規格 仕様 単位 基準価格
=	三	業			→==	産業 (2)	328頁よりつづき
一三産業㈱ (地区 No. 2717) ☆★ Tel: 06-6944-1231							
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□							
●パイプ用土砂流出防止材	/ DD/		ı	ı	スリーブコ		المائد ومطورات
●ハイフ用土砂流出防止材 NKフィルター	適応孔径mm	梱包入数			スリーブ	メイトX型	適応スリーブ材
/ 40X	40~44	200個/箱	個	140	,,	CMAAV	紙管 VP VU SU LP 梱包入数
√ 50X	50~57	100個/箱	/ //	150	"	S M44 X S M50 X	- 40 100 個 50 ©50 % パープログランド
∕ 50F	00 01	//	"	180	, ,	S M51 X	50 50
∕ 65X	65~75	50個/箱	"	190	,	S M56 X	- 50 % % 10
∕/ 65F	"	//	"	220	,	S M67 X	- 65
∥ 75X	77~83	"	"	220	,,	S M71 X	- 65 " " 1
″ 75F		"	"	260	,,	S M75 X	75 75 075 " " 1
90X	85~92	"	"	280	"	S M77 X	- 75
″ 100X	100~107	"	"	280	"	S M90 X	90 50 " 1
″ 100F	"	"	"	330	"	S M100 X	100 100 100 ©100 " " 1
∥ 150X	146~154	適宜	"	560	"	S M107 X	- 100 " " 13
∥ 150F	"	"	"	700	"	S M125 X	125 125 125 ©125 " " 2
〃 40用マット			"	30	"	S M131 X	- 125 " " 2
〃 90用マット			"	55	"	S M146 X	- 150 " " 23
NKフィルター8型					"	S M150 X	150 ©150 " " 2
√ NK8-50X	50~57	300個/箱	"	150	"	S M154 X	- 150
// NK8-65X	65~75	150個/箱	"	190	"	S M175 X	175 ©175 " " 39
∥ NK8-75X	77~83	100個/箱	"	220	"	S M194 X	- 200 / / 42
0.104 人四牛117十二世 1177				I	"	S M200 X	200
2431 鋼製防護柵 (19品中19品)				"	S M202 X	- 200 " " 4:	
●箱抜工事用資材		1-1 - W			"	S M250 X	250 250 30 / 70
18 1 10 10 0 10 0 10 10	適応スリーブ材	梱包入数	, tree	400	7 7 11	S M300 X	300 20 // 9'
ボイドシャッポ SM75X	ボイド75	100個/箱	個	130	A11-7	メイトN型 C MEON	紙管 VP VU SU LP 梱包入数
" S M100 X	ボイド100	50個/箱	"	170	,,	S M50 N	00 00 00 100 1
// S M150 X // S M175 X	ボイド150	"	"	280 390	, ,	S M75 N S M77 N	75 75 ©75 % % 20 19
% S M175 X % S M200 X	ボイド175 ボイド200	"	"	420	,	S M90N	90 50 %
% S M250 X	ボイド250	30個/箱	"	700	,	S M100 N	100 100 100 ©100 " " 2
% S M300 X	ボイド300	20個/箱	"	970	,	S M107 N	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
					,,	S M125 N	125 125 125 125 ©125 " " 3
ボイドホルダー G型 200	ボイド200	10個/箱	"	6, 960	,,	S M131 N	/ / / 3
ク G型 175	ボイド175	"	"	6, 680	"	S M146 N	" " 3
/ G型 150	ボイド150	"	"	6, 260	"	S M150 N	150 ©150 ©150 " " 31
/ F型 100	ボイド100	"	"	4, 870	"	S M154 N	" " 3
〃 F型 75	ボイド75	"	"	4, 450	"	S M175 N	175 " " 4
ボイドユーフォー	規格•用途	梱包入数			"	S M194 N	" " 4
″ UF0-75	ボイド75	100個/箱	個	260	"	S M200 N	200
″ UF0-100	ボイド100	"	"	280	"	S M202 N	/ / / 4
∥ UF0−150	ボイド150	"	"	350			管の内径。◎印の付いたスリーブ材にスリー
" UF0-175	ボイド175	"	"	400			rる場合、スリーブ材の内径に対して、スリ kが若干小さいため多少のガタつきがあるの
" UF0-200	ボイド200	"	"	430			たが右下小さいため多少のカテンさかあるの ン (片面のり付、PE製)の併用推奨。
∥ UF0−250	ボイド250	50個/箱	"	700			0 1 Pt - 7 (4 1 4 2007 - 2 11 / 14 41 200
" UF0-300	ボイド300	//	"	830			
	※品番の数値	は管の内径					
		→ 341頁1	300	37			
		V JIIA		`			