ー 中 (地区 No. 2455) ☆ Tel:0594-21-6511 確認 2506	21, 400 25, 200
2426 グレーチング (17品ほか多数) ●リボーン側溝用RCS 幅 長さ 高さ	
242G グレーチング (17品ほか多数) ●リボーン側溝用RCS 幅 長さ 高さ	
● J I S側溝用 J S S - M 幅 長さ 高さ R C S - 300 (*/ 300用) 410 498 95 */	
RCS-400(/ 400用) 510 498 110 / /	43, 200
JSS-250M (溝幅250用) 360 498 90 枚 21,400	
JSS-300M(/ 300用) 410 498 95 / 25, 200	
JSS-400M(/ 400用) 510 498 110 / 43,200	
J S S -500M (* 500用) 620	
JSS-600M(* 600用) 732 498 140 * 69,100	
●可変側溝用VSS-M	
V S S-250M (溝幅250用) 345 498 80 / 21, 400 35 000 37	
V S S -300M (** 300用) 400 498 95	
V S S -400M (* 400用) 495 498 110	
V S S -500M (* 500 H) 595 498 125	
VSS-600M(* 600用) 695 498 140 * 69, 100 VSS-700M(* 700用) 815 498 150 * 79, 600	
V S S = 700M(* 700円) 815 498 150	
R C S - 250 (溝幅250用) 360 498 90 / 21,400	
R C S - 300 (
R C S -400 (* 400用) 510 498 110 * 43, 200	
(→ 341頁につづく)	