

品名	規格仕様	単位	基準価格
----	------	----	------

1239 コンクリート用防食材 (23品ほか多数)

●上水道施設用

エポマー P-800MS 工法	無溶剤型エポキシ樹脂	m ²	8,580
〃 PW-800工法	エポキシエマルジョン	〃	12,810
〃 P-800D・MS 工法	無溶剤型エポキシ樹脂ガラスクロス積層	〃	15,120
〃 P-800T・MS 工法	エポキシライニング+アクリルウレタントップコート	〃	10,200
〃 P-800CP (06) 工法	微細クラック追従性 無溶剤型エポキシ樹脂	〃	9,940
〃 P-800CP (10) 工法	〃 〃	〃	14,390

●ビルピット施設用

エポマー GP-303-C 工法	ノンクロス仕様 C種 耐有機酸対応	m ²	18,070
〃 GP-303-D 工法	〃 D種 耐有機酸対応	〃	21,610
〃 GP-303GC1P 工法	ガラスクロス1層 C種 耐有機酸対応	〃	19,150
〃 GP-303GC2P 工法	〃 2層 D種 耐有機酸対応	〃	28,080

●下水道施設用

エポマー GP-202-C 工法	ノンクロス仕様 C種対応	m ²	14,610
〃 GP-303-C 工法	耐有機酸ノンクロス仕様	〃	18,070
〃 GW-202-C 工法	ノンクロス仕様	〃	13,670
〃 GP-202-D 工法	〃 D種対応	〃	18,110
〃 GP-303-D 工法	耐有機酸ノンクロス仕様	〃	21,610
〃 GW-202-D 工法	ノンクロス仕様	〃	17,190
〃 GPD-C-1 工法	ガラスクロス仕様 C種対応	〃	19,690
〃 GWD-C-1 工法	〃 〃	〃	18,770
〃 GPD-D-1 工法	〃 D種対応	〃	27,680
〃 GWD-D-1 工法	〃 〃	〃	24,940
〃 VE-C-2 工法	ビニルエステル樹脂 C種対応	〃	22,300
〃 VE-D-2 工法	〃 D種対応	〃	28,010
サンシート S-600 工法	プリプレグ後貼り型シートライニング D種対応	〃	68,500