

中 外 道 路

中外道路株(地区 No. 2811) ☆ Tel:078-451-2350

確認 2602

2454 橋梁用伸縮装置 (13品ほか多数)

品名	規格仕様	単位	基準価格
スーパーガイトップジョイント	許容伸縮量mm 構造区分		
SGTd-100	0~100(±50) 荷重支持型	m	244,000
〃 SGTd-K100	0~100(±50) 〃	〃	503,000
〃 SGTd-KK100	0~100(±50) 〃	〃	560,000
〃 SGE-100	0~100(±50) 〃	〃	244,000
ガイスライドジョイントGS-100	0~100(±50) 〃	〃	173,000
ダブルフィンガースーパージョイント			
DF-125	0~125(±62.5) 荷重支持型	〃	669,000
〃 DF-175	0~175(±87.5) 〃	〃	765,000
メタルガージョイント			
NT-100FFLDZ	0~100(±50) 荷重支持型	〃	265,000
◇NLt-30FLSRFD	0~30(±15) 〃	〃	143,000
◇NLt-50FLSRFD	0~50(±25) 〃	〃	181,000
◇NLt-70FLSRFD	0~70(±35) 〃	〃	231,000
CGスチールジョイント			
NL-50FSRSD ◎	0~50(±25) 突き合わせ型	〃	126,000
ラバエースジョイント			
RTS-50	0~50(±25) 突き合わせ型	〃	122,000

※〔価格〕北海道・沖縄地区は除く、

◎:「SRSD」は分離式除雪装置誘導板両側付き価格、

◇:「SRFD」は固定式除雪装置誘導板両側付き価格。