

日米レジン

日米レジン(株) (地区 No. 1313) ☆ Tel:03-6280-4210

確認 2511

12第二 コンクリート打継用接着剤 (28品ほか多数)

●エポキシ変性樹脂

品名	規格仕様	単位	基準価格
アルプロン A-105 T	コンクリート、鉄等の接着 ペースト状エポキシ系 10	kg	3,700
〃 A-1502	塩ビシート of 接着 流動状エポキシ系 12	〃	3,500
〃 A-6050	コンクリートの欠損等の補修 パテ状エポキシ系 15	〃	3,500
〃 A-1010	コンクリートの欠損部の 補修軽量樹脂モルタル 15	〃	4,100
〃 A-771	ハンドホールの接着剤 10	〃	3,400
〃 D-12	コンクリートの打継、嵩上げ接着 流動状エポキシ系 7.8	〃	4,000
〃 D-12 L T	〃 〃 6	〃	4,400
〃 S-110	コンクリート成型品目地シール クリーム状エポキシ系 12	〃	4,000
〃 S-742	〃 〃 12	〃	4,400
〃 W-103 E	水中、湿潤下での接着、充填 粘土状エポキシ系 10	〃	3,700
〃 W-107	〃 〃 10	〃	3,700
〃 W-201	水中タイプ注入材 9	〃	4,400
〃 W-221	水中、湿潤下での接着、充填 アンカーの接着 液状エ ポキシ系 6	〃	3,500
〃 W-236	水中、湿潤下での接着、充填 アンカーの接着、エポキシ系 速硬タイプ 5.6	〃	3,800
〃 W-301	無溶剤型湿潤面用プライマー 9	〃	4,800
〃 W-302	ひび割れ含浸用プライマー 9	〃	4,600
〃 W-305	湿潤面用プライマー 9	〃	3,500
〃 G-50	コンクリートの亀裂(小)への注入 低粘度液状エポキシ系 9	〃	4,700
〃 G-250	コンクリートの亀裂(中)への注入 液状エポキシ系 9	〃	4,300
〃 G-2030	仕上材の剥離、浮きへの注入 グリス状エポキシ系 12	〃	4,600
〃 L-1100	工場等の床の防塵、美装仕上材 液状エポキシ系 20	〃	3,200
〃 L-7070	上水用パテ状エポキシ系 12	〃	3,600
〃 L-H R	耐熱、耐水性の優れた塗材 液状エポキシ系 30	〃	4,800
アルプコート	耐薬品性塗料 エポキシ系 20	〃	4,500
ニューアルプライナー L	上水(J WWA K-143)用 防食材 エポキシ系 16	〃	4,100
ニューアルプライナー L F	上水(J WWA K-157)用 16	〃	4,300
アルプロン HM	高弾性・高強度タイプ 3.6	セット	4,700
〃 HM-18kgセット		〃	19,500