

アイテック

(株)アイテック (地区 No. 1374) ☆★ Tel:042-398-0231 確認 2512

2417 複合弾性舗装材 (4品ほか多数)

	厚	幅mm	長m	重さkg		
アイ・マット	5	1000	10	50	ロール	10,000
〃	10	1000	10	100	〃	15,000
※色:グリーン、レッド、グレー、ブラウン						
アイ・ラバー	カラーゴムチップ			20kg/袋	kg	1,120
	粒度mm:1~3					
※色:グリーン、レッド、ブルー、グレー、ブラウン						
再生リサイクルチップ	再生リサイクルゴム			20kg/袋	〃	250
	粒度mm:1~2,1~3,3~7,3~10,20					
	※用途に合わせて対応					

24第二 カラー舗装材 (2品ほか多数)

セラカラー	セラミックカラー骨材			25kg/袋	kg	180
	粒度mm:1~3,1~2					
ニューエメリー	酸化スラグカラー骨材			25kg/袋	〃	110
	品種:A1粒、A・B・C粒					

2423 透水性セラミック舗装材 (4品ほか多数)

	個/m ²	個/P	kg/個		
エコブ 100×200	50.0	500	2.0	m ²	9,500
〃 150×150	44.4	432	約2.0	〃	15,000
〃 300×300	11.1	108	9.0	〃	12,000
〃 300×450	7.4	72	13.5	〃	13,000
※材工共、厚さ60・80mmあり					

5316 特殊舗装工 (11品ほか多数)

		厚mm		
ヒートリターン舗装工法	遮熱カラーゴムチップ	10	m ²	16,200~
〃	〃	20	〃	31,400~
ハイブリッド工法(I)総厚30mm	再生リサイクルゴム	20	〃	25,000
〃	〃 50mm	40	〃	35,000
〃	〃 80mm	70	〃	45,000
※全てバージンカラーゴムチップ厚10mm				
ハイブリッド工法(II)	再生リサイクルゴム	15	〃	18,060
〃	〃	30	〃	24,000
〃	〃	50	〃	33,500
※遮熱型塗布				
蓄光誘導弾性ゴムチップ舗装	バージンゴムタイプ		〃	16,380
〃	再生リサイクルチップタイプ		〃	13,100
●遮熱性舗装工				
ヒートリターンチップ	カラーゴムチップ	20kg/袋	kg	1,300~
	粒度mm:1~3			
	※沖縄除く			