

品 名	規 格 仕 様	単位	基準価格
-----	---------	----	------

ア ー キ ヤ マ デ

アーキヤマデ(株) (地区 No. 2758) ☆★ Tel:06-6385-8545 確認 2607
◇HP 8 頁

1234 シート防水材 (6品ほか多数)

リベットルーフ防水	シート厚mm	断熱材種類mm		
M I H-C O O L 15 (高反射アンカー固定工法)	1.5	—	m ²	13,500
M I H-C O O L 15 N U (高反射アンカー固定断熱工法)	1.5	硬質ウレタンフォーム 25	〃	20,500
M I H-S G M 15 (アンカー固定工法)	1.5	—	〃	12,500
M I H F D-S W 15 N U	1.5	硬質ウレタンフォーム 30	〃	21,000
F-N20 (接着工法)	2.0	—	〃	11,400
●プールシート防水材				
アクアキューブ M-P G 15	1.5	通常工法 R C 下地	〃	23,500

12第二 成形伸縮目地 (2品ほか多数)

クラクタイトエースW25	幅25 高60 長1500mm	m	1,600
クラクタイトドライN断熱工法	幅25 高70 長1500mm アンカータイプ	〃	2,000

4336 太陽光発電システム (2品ほか多数)

連結ディスク A D C ※材工共	高49 φ90 φ180mm 非断熱	個	10,400
	高mm 重kg		
グリッドベースM ※材工共	280~340 5.7 非断熱	〃	42,000

※〔価格〕材料費のみ、ボルト・ナット・アンカー等含まず